

Programování v PHP

Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

© Pavel Štěpán, Helena Wallenfelsová, 2014

Autentizace
BI-PHP



Dve stranky s autentizaci - pri volani kterekoli z nich se jako prvnι akce provede autentizace.

```
<?php
// nutno uvest NA ZACATKU (hlavicky HTTP) (neni-li pouzito bufferovani)!!
// nutno v kazde strance, ktera vyzaduje autentizaci
// (napr. jako proceduru vkladanou pomoci require_once)
$usr = isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])?$_SERVER['PHP_AUTH_USER']:'';
$pwd = isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])?$_SERVER['PHP_AUTH_PW']:'';

// obvykle provest vyhledanim v databazi nebo souboru
// takto "natvrdo" jen kvuli nazornosti
if (($usr != 'franta') || ($pwd != 'tajne')){
    // vyzadat na browseru (pomoci hlavicek) autentizaci,
    // pokud se uzivatel neautentizoval, nebo zadal chybně jmeno ci heslo
    header('WWW-authenticate: Basic realm="Overeni uzivatele"');
    header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Ukazka autentizace - stranka, vyzadujici heslo</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Ja jsem tajna stranka</h1>
        <a href="authenticated2.php">Na druhou autentizovanou</a>
    </body>
</html>
```

Druha stranka.

```
<?php
// ... kod shodny s 1. strankou!!
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Ukazka autentizace - stranka, vyzadujici heslo</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Ja jsem druha tajna stranka</h1>
        <a href="authenticated1.php">Na prvnι autentizovanou</a>
    </body>
</html>
```