

Programování v PHP

Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

© Pavel Štěpán, Helena Wallenfelsová, 2014

Přechod k MVC pomocí frameworku F3 (views)
BI-PHP



Soubor views\viewDisplay.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Selected data</title>
    <!-- Pro ukazku je pouzita template language, definovana ve frameworku.
    Pred spustenim je prevedeno na PHP (v adresari tmp).
    @ ..., elementy <repeat ... > a dvojite slozene zavorky jsou prvky jazyka template.
    Odkazy na prvky pole pomoci @nazev_pole.klic, ... -->
  </head>
  <body>
    <h1>Zaměstnanci firmy Northwind</h1>
    <form action="display" method="post">
      <select name="selOsloveni">
        <option value="All" {{ @osloveni == 'All'?selected="selected":' ' }}>All</option>
        <option value="Mr." {{ @osloveni == 'Mr.'?selected="selected":' ' }}>Mr.</option>
        <option value="Ms." {{ @osloveni == 'Ms.'?selected="selected":' ' }}>Ms.</option>
        <option value="Mrs." {{ @osloveni == 'Mrs.'?selected="selected":' ' }}>Mrs.</option>
        <option value="Dr." {{ @osloveni == 'Dr.'?selected="selected":' ' }}>Dr.</option>
      </select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <input type="submit" name="subVybrat" value="Zobrazit výběr"><br><br>
    </form><br>

    <a href="/end">Ukončit aplikaci</a><br><br>
    <table border="1">
      <repeat group="{{ @zamestnanci }}" value="{{ @zam }}">
        <tr>
          <td>{{ @zam->EmployeeID }}</td>
          <td>{{ @zam->LastName }}</td>
          <td>{{ @zam->FirstName }}</td>
          <td>{{ @zam->TitleOfCourtesy }}</td>
          <td>{{ @zam->City }}</td>
        </tr>
      </repeat>
    </table><br><br>
  </body>
</html>
```

Soubor views\viewEnd.htm (ciste PHP a HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>End</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h1>Děkujeme za použití naší aplikace</h1>
    <?php date_default_timezone_set("Europe/Prague"); ?>
    <p>Aplikace ukončena v <?php echo date("j.m.Y G:i:s"); ?></p>
  </body>
</html>
```